



Übersicht

- TFT / LCD Monitor für Agie
- Bildschirmdiagonale 19"
- Anschluss: HD-SUB15
- Eingangsfrequenzen ab 30 kHz / 50Hz
- lange Verfügbarkeit
- rückseitige Befestigung über VESA-100 möglich
- kundenspezifische Anpassungen möglich

Kurzbeschreibung

Die Monitore SEM19-O können als Ersatzmonitore an den Steuerungen 600/1000/1200 Laser von AgieCharmilles eingesetzt werden. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die TFT-Monitore werden über Befestigungswinkel oben / unten in die vorhandene Frontplatte geschraubt.

Technische Daten

Ausstattung:

Industrie TFT Monitor 19" für Einbau in Bedienpanel

Schnittstellen:

HD-SUB15 für analoge Grafikkarte und DVI

Synchronisation / Timings:

kompatibel zur Steuerung

Auflösung:

max. 1280x1024

Sichtbares Bild:

304x228mm

Einstellung:

über OnScreen Menü

Helligkeit / Kontrast:

min. 250 cd/qm, 800:1

Spannungsversorgung:

Netzteil Weitbereich 90-260VAC

MTBF:

Backlights min. 40000h

Mechanische Abmessungen:

Baugleich zum Originalmonitor

Material:

Gehäuse: Aluminium

Umgebungsbedingungen:

Betriebstemperatur 0-50°C

Lagertemperatur 0-65°C

Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend

Normen

EMV: EN55022 EN55024

Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Bestelldaten:

10030869 SEM19-O Agie