

SEM10-F Boehringer B2T

TFT-Monitor 10,4" Frontplatte



Übersicht

- TFT / LCD Monitor für Boehringer B2T
- Bildschirmdiagonale 10,4"
- Anschluss 9pol. D-SUB-Stecker, Sonderbelegung
- Datenkabel 1:1 Stecker/Buchse 9pol.
- lange Verfügbarkeit
- Frontplatte für Paneleinbau, verschiedene Farben möglich
- kundenspezifische Anpassungen möglich

Kurzbeschreibung

Die Monitore SEM10-F können als Ersatzmonitore für 12" Röhrenmonitore / CRT monochrom an Philips B2T Steuerungen von Boehringer eingesetzt werden. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das Einstellmenü (OSD) eingestellt werden. Die TFT-Monitore werden mit Frontplatte für den Einbau in Bedienpanels mit vorhandener Schutzscheibe geliefert. Die Montage erfolgt im Röhrengehäuse an den kompatiblen Befestigungspunkten der Röhre. Der Austausch kann schnell und einfach auch ohne spezielle elektrische Kenntnisse vorgenommen werden.

Technische Daten

Ausstattung:

Industrie TFT Monitor 10,4" für Einbau in Bedienpanel mit vorhandener Schutzscheibe

Steuerung:

Philips B2T

Originalmonitor:

12" Röhrenmonitor

Schnittstellen:

9pol. D-SUB-Stecker, Sonderbelegung

Synchronisation / Timings:

kompatibel zur Steuerung

Auflösung:

max. 1024x768

Sichtbares Bild:

211x158mm

Einstellung:

über OnScreen Menü rückseitige Bedienung

Helligkeit / Kontrast:

min. 500 cd/qm, 1000:1

Spannungsversorgung:

90-260 VAC

Mechanische Abmessungen:

Gehäuse: 260 x 190 x 55 (95)mm

Frontplatte: 290 x 228 mm

Befestigungspunkte: 272 x 190 mm

Material:

Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz, ohne Schutzscheibe

Gehäuse: Aluminium

Umgebungsbedingungen:

Betriebstemperatur 0-50°C

Lagertemperatur 0-65°C

Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend

Schutzklasse:

Front IP 65

Normen

EMV: EN55022 EN55024

Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Bestelldaten:

10030717 SEM10-F Boehringer B2T