

SEM12-F Gildemeister EPL2

TFT-Ersatzmonitor 12"



Übersicht:

- 12" TFT / LCD Monitor für Gildemeister EPL2 (CT20, CT40, CT60, NEF710-NEF1020)
- Ersatz für 14" Röhrenmonitor (Farbe)
- Anschluss und Timing kompatibel zur Steuerung
- lange Verfügbarkeit
- Frontplatte grau mit Bohrungen

Kurzbeschreibung:

Der Monitor SEM12-F wird als Ersatz von 14" Röhrenmonitoren an Maschinen (CT20/40/60, NEF710-1020) von Gildemeister mit der Steuerung EPL2 eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss in der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet.

Technische Daten:

Ausstattung:

Industrie TFT-Monitor 12" für den Einbau in das Bedienpanel/ Steuerpult

Steuerung:

Gildemeister EPL-2 (CT20,CT40,CT60, NEF 710-1020)

Originalmonitor:

14" Röhrenmonitor Farbe

Schnittstellen:

D-SUB15 (EPL-2; D-SUB9 (EPL-1) oder Platinensteckverbinder

Synchronisation/ Timings:

kompatibel zur Steuerung

Auflösung:

max. 800x600

sichtbares Bild:

246x185mm

Einstellung:

On-Screen-Menü rückseitig

Helligkeit/ Kontrast:

min. 400cd/qm; 500:1

Spannungsversorgung:

115/230 VAC

MTBF:

Backlights min. 5000h

Mechanische Abmessungen:

Gehäuse: ca. 306 x 226 x 65mm

Frontplatte: ca. 365 x 325mm

Material:

Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet grau oder schwarz, entspiegelte Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:

Betriebstemperatur 0-50°C

Lagertemperatur 0-65°C

Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend

Schutzklasse:

Front IP 65

Normen:

EMV: EN55022 EN55024

Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Bestelldaten:

10030892 SEM12-F-Gildemeister