

SEM12-F CTX400/500/600

TFT-Ersatzmonitor 12" Gildemeister



Übersicht

- 12 " TFT / LCD Monitor für Gildemeister CTX400/CTX500/CTX600
- Ersatz für 14" Röhrenmonitor in Bedienpult mit Schutzscheibe
- Einstellungen über On-Screen-Menü
- lange Verfügbarkeit
- Frontplatte schwarz mit Bohrungen für Befestigung im Röhrengehäuse

Kurzbeschreibung

Die Monitore SEM12-F werden als Ersatz von 14" Röhrenmonitoren an den Maschinen CTX400, CTX500, CTX600 von Gildemeister mit Steuerung EP90/Turn Plus eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die Befestigung erfolgt im vorhandenen Röhrenchassis.

Technische Daten

Ausstattung:

Industrie TFT Monitor 12" für Einbau in Bedienpane mit Schutzscheibel

Steuerung:

EP90 / Turn Plus

Originalmonitor:

14" Röhrenmonitor

Schnittstellen:

DSUB15 Buchse

Synchronisation / Timings:

kompatibel zur Steuerung

Auflösung:

max. 800x600

Sichtbares Bild:

246x185mm

Einstellung:

über OnScreen Menü rückseitige Bedienung

Helligkeit / Kontrast:

min. 400 cd/qm, 500:1

Spannungsversorgung:

90-260VAC

MTBF:

Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:

Gehäuse: 307 x 225 x 65mm

Frontplatte: 330 x 260 x 3mm

Durchgangsbohrungen kompatibel zur Befestigung im Röhrengehäuse / -Chassis

Material:

Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz ohne Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:

Betriebstemperatur 0-50°C

Lagertemperatur 0-65°C

Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend

Normen

EMV: EN55022 EN55024

Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Bestelldaten:

10030950 SEM12-F-Gildemeister
CTX400 /CTX500 / CTX600