

# SEM12-F EPL2.2 CTX Serie TFT-Ersatzmonitor 12" Gildemeister



## Übersicht

- 12 " TFT / LCD Monitor für Gildemeister EPL-2.2 (CTX200, CTX400, CTX500, CTX600)
- Ersatz für 12" Röhrenmonitor Farbe
- Anschluss und Timing kompatibel zur Steuerung
- Einstellungen über On-Screen-Menü
- lange Verfügbarkeit
- Frontplatte schwarz mit Bohrungen
- kundenspezifische Anpassungen möglich

## Kurzbeschreibung

Die Monitore SEM12-F werden als Ersatz von 12" Röhrenmonitoren an der Steuerung EPL-2.2 (CTX-Serie 200, 400, 500, 600) von Gildemeister eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet. Andere Farben oder Abmessungen der Frontplatte sind auf Anfrage möglich.

## Technische Daten

### Ausstattung:

Industrie TFT Monitor 12" für Einbau in Bedienpanel oder Steuerpult

### Steuerung:

Gildemeister EPL-2.2 (CTX-200, CTX-200E, CTX-400, CTX-400E, CTX-500, CTX-500E, CTX-600, CTX-600E)

### Originalmonitor:

12" Röhrenmonitor Farbe

### Schnittstellen:

D-SUB15 oder D-SUB9

### Synchronisation / Timings:

kompatibel zur Steuerung

### Auflösung:

max. 800x600

### Sichtbares Bild:

246x185mm

### Einstellung:

über OnScreen Menü rückseitige Bedienung

### Helligkeit / Kontrast:

min. 400 cd/qm, 500:1

### Spannungsversorgung:

115/230VAC

### MTBF:

Backlights min. 50000h

### Mechanische Abmessungen:

Gehäuse: 320 x 260 x 65mm

Frontplatte: 340 x 280 x 3mm

### Material:

Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz  
andere Farben auf Anfrage, Schutzscheibe

### Umgebungsbedingungen:

Betriebstemperatur 0-50°C

Lagertemperatur 0-65°C

Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend

### Schutzklasse:

Front IP 65

### Normen

EMV: EN55022 EN55024

Elektr. Sicherheit: EN61010-1

## Bestelldaten:

SEM12-F-Philips-Gildemeister-EPL2-2 CTX xxx